

FICHA TECNICA

Desengrasante de servicio pesado

Características.

CLINOX es el desengrasante ideal para limpieza de camiones, equipos, maquinarias, áreas de concreto, equipo de aire acondicionado, de calefacción y para la limpieza de plantas en general. CLINOX penetra y emulsifica el aceite y la grasa logrando que su enjuague sea fácil de realizar. CLINOX es un desengrasante de seguridad ya que al no contener solventes flamables ni tóxicos no presentará ningún riesgo para el trabajador

Aplicación.

CLINOX es completamente biodegradable y limpia superficies de acero, hierro, aluminio, vidrio, concreto, hule y fibras sintéticas.

Instrucciones.

LIMPIEZA DE CAMIONES Y AUTOMOVILES: Diluya CLINOX en una proporción de 1 litro por 20 a 30 de agua. Aplique con un rociador a vapor o presión. Deje actuar unos minutos y luego enjuague con agua.

LIMPIEZA GENERAL: Diluya CLINOX en una proporción de 1 litro con hasta 15 de agua para mugre muy pesada. Aplique con jerga, franela, rociador o vapor a presión. Deje actuar por unos minutos y luego enjuague con agua.

LIMPIEZA DE PIEZAS: Para piezas muy sucias diluya 1 parte de agua a 2 partes de CLINOX. Uselo en tanques con agitación. Luego retire las piezas y lave con abundante agua.

Presentación.

Envases de 25, 60 y 200 litros.