



# Desmoldex 8H

## FICHA TECNICA

### Protector lubricante en aerosol a base de polysiloxano

#### Características.

Reduce la fricción en superficies, evitando que los objetos de adhieran y se peguen. En las superficies tratadas con DESMOLDEX 8H se eliminan los residuos de pegamentos, adhesivos y pinturas.

Incoloro, no tóxico.

Es el desmoldante tradicional por su bajo precio y alto rendimiento.

DESMOLDEX 8H proporciona una superficie lisa, tersa y no pegajosa donde sea necesario.

#### Aplicaciones e Instrucciones

**MOLDEADO DE PLASTICO :** Excelente para evitar adherencias en los moldes de inyección y compresión de plásticos.

**FABRICA DE CALZADO:** Rocíe DESMOLDEX 8H sobre los protectores de la recortadura de contornos, moldes de tacones, máquinas para formar la punta del calzado a fin de asegurar un desprendimiento rápido del material.

**INDUSTRIA TEXTIL:** Es un excelente lubricante y antiadherente en los circulares y telares.

No se utilice en áreas donde se esté pintando.

#### Presentación.

Caja con 24 pza. de 360 ml. c/u

Químicos para limpieza y mantenimiento.

[www.quimicajerez.com](http://www.quimicajerez.com)

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista  
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090  
[ventas@quimicajerez.com](mailto:ventas@quimicajerez.com)

**Fax:** 5361-3339  
**Tels:** 5398-3228 / 5398-3516  
5398-5143 y 5397-6997