



Desmoldex 16H

FICHA TECNICA

Protector lubricante en aerosol a base de polysiloxano

Características.

Reduce la fricción en superficies, evitando que los objetos se adhieran y se peguen. En las superficies tratadas con DESMOLDEX 16H se eliminan los residuos de pegamentos, adhesivos y pinturas. Incoloro, no tóxico. DESMOLDEX 16H proporciona una superficie lisa, tersa y no pegajosa donde sea necesario.

Aplicaciones e Instrucciones

MOLDEADO DE PLASTICO : Excelente para evitar adherencias en los moldes de inyección y compresión de plásticos.

FABRICA DE CALZADO: Rocíe DESMOLDEX 16H sobre los protectores de la recortadura de contornos moldes de tacones, máquinas para formar la punta del calzado a fin de asegurar un desprendimiento rápido del material.

INDUSTRIA TEXTIL: Es un excelente lubricante y antiadherente en los circulares y telares.

No se utilice en áreas donde se esté pintando.

Presentación.

Caja con 24 pzas. de 326 ml. c/u.

Químicos para limpieza y mantenimiento.

www.quimicajerez.com

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090
ventas@quimicajerez.com

Fax: 5361-3339
Tels: 5398-3228 / 5398-3516
5398-5143 y 5397-6997