



Limpianox-S

FICHA TECNICA

Solventes desengrasantes para equipo mecánico y eléctrico

Características.

Los poderosos agentes de limpieza del LIMPIANOX-S removerán aceites, grasas, ceras y algunos pegamentos, asfalto y otros depósitos. Al no contener solventes clorados o aromáticos, hace que la formulación de LIMPIANOX-S sea una de las más seguras de uso.

Aplicación.

Es un producto excelente para la limpieza de piezas, maquinaria en general y el tener lenta evaporación lo hace ideal para el desengrase en tanques de limpieza por inmersión. Su Balanceada formulación no corroe los materiales y no daña la mayoría de los materiales aislantes, pinturas, hules, plásticos y otras superficies duras.

Instrucciones.

LIMPIEZA GENERAL Aplíquelo con rociador, deje en contacto el LIMPIANOX-S con la superficie grasosa por espacio de 3 a 5 minutos y luego seque con trapo o aire comprimido. **LIMPIEZA POR INMERSION** Sumerja las piezas o pequeños motores eléctricos en el tanque con LIMPIANOX-S y deje las en la solución hasta que toda la suciedad se haya disuelto. Saque y deje escurrir la solución, luego seque con trapo o aire comprimido. LIMPIANOX-S es ideal para el desengrase de: partes de máquinas, baleros y cajas. Maquinarias y equipos de plantas, embotelladoras, Equipos de plantas de agua y drenaje, refinerías de petróleo, Equipos de panaderías, plantas alimenticias, fábricas de manufacturas de papel y equipos de aire acondicionado. No se use en sistemas con motores en funcionamiento o equipo energizado, procesos electrónicos automáticos, computadoras o placas de circuitos impresos.

Químicos para limpieza y mantenimiento.

www.quimicajerez.com

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090
ventas@quimicajerez.com

Fax: 5361-3339
Tels: 5398-3228 / 5398-3516
5398-5143 y 5397-6997