



Refrinox

FICHA TECNICA

Refrigerante de maquinas - herramientas

Características.

REFRINOX es un excelente refrigerante químico soluble en agua que es recomendado para fresado, agujerado y torneado. REFRINOX formará una solución clara y transparente en aguas mediamente duras; y en aguas muy duras, tendrá un aspecto brumoso o turbio. REFRINOX es muy resistente a la degradación bacteriana.

Aplicación.

REFRINOX para ser empleado en los centros de maquinado y especialmente en equipos de torneado y fresado.

Instrucciones.

La dilución inicialmente adecuada para REFRINOX es de 1 parte de REFRINOX por cada 20 partes de agua. Esta solución puede ser diluida a 1 en 50 partes de agua dependiendo de su efectividad de tipo de operación a realizar, tal como: cortado, rectificado, torneado u otro maquinado. Si llegara a observarse inicio de oxidación esto indicará que la dilución usada no es la correcta y debe ser reducida mediante el agregado de mayor cantidad de REFRINOX hasta que este problema sea eliminado.

Precauciones.

REFRINOX este tipo de refrigerante no debe ser usado con metales que contengan aleaciones de plomo.

Presentación.

Envase de 25,60 y 200 litros.

Químicos para limpieza y mantenimiento.

www.quimicajerez.com

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090
ventas@quimicajerez.com

Fax: 5361-3339
Tels: 5398-3228 / 5398-3516
5398-5143 y 5397-6997