



Solubnox

FICHA TECNICA

Aceite soluble para maquinado y esmaltado

Características.

SOLUBNOX es un aceite de alta calidad soluble en agua, para ser usado en el maquinado y esmerilado.

SOLUBNOX contiene las propiedades de lubricación y enfrentamiento necesarias para las operaciones más comunes de maquinado, tales como: torneado, fresado y barrenado. También puede ser usado en trabajo de esmerilado, para acabados de superficies críticas. Tiene una excelente protección contra la oxidación. Se lava fácilmente con cualquier limpiador alcalino. Contiene aceites minerales y aditivos sintéticos para presión externa.

SOLUBNOX se mezcla fácilmente con el agua para formar una emulsión blanco-lechosa. Siempre agregue el SOLUBNOX al agua y no a la inversa. Para Tener una mayor durabilidad en los solubles le recomendamos nuestra vacuna QJ- VAC.

Aplicación.

SOLUBNOX es seguro para usarse en todos los metales, ferrosos y no ferrosos, excepto el magnesio.

Instrucciones.

Diluya SOLUBNOX en una dilución de 1:10 de agua previo a su uso se recomienda limpiar y desinfectar el sistema con nuestro producto GER 60 en dilución 1:100 de agua por recirculación. Durante 15 min.

Presentación.

Envase de 25,60 y 200 litros.

Químicos para limpieza y mantenimiento.

www.quimicajerez.com

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090
ventas@quimicajerez.com

Fax: 5361-3339
Tels: 5398-3228 / 5398-3516
5398-5143 y 5397-6997